

BOCKKRAN TYP 525



- Låg egenvikt med aluminiumkonstruktion
- Utrustad med löpvagn som standard
- Lättmonterad av en person
- Gummerade fotplattor som tillägg
- Justerbar bredd och höjd
- Teleskopiska ben
- Fotplatta med dubb som standard

Bockkran i aluminium: Optimal kran för enkel montering samt demontering för en person



Balk och ben är i aluminiumprofiler, därmed har kranen en konstruktion av låg vikt. Kan enkelt monteras av en person.

Benen är justerbara i höjd, en fördel när man monterar på ojämn mark eller vid lossning från lastbil. Kranen är utrustad med fotplattor med dubb som standard.

Gummibeklädda fotplattor som tillhör. Bockkranen är utrustad med en kullagrad löpvagn. Man förflyttar genom att skjuta lasten utefter balken. Löpvagnen kan utrustas med en bromsad löpvagn som tillägg.

Montageverktyg som tillägg är värdefullt när man monterar kranen.

Specifikation

Aluminium bockkran typ AV 0,5	
Artikel nr	525 050
Lyftkapacitet	500 kg
Balklängd	2000 mm
Total höjd min/max	1600/2800 mm
Max vikt för lyftblock	20 kg
Total vikt	58 kg

Tillägg

Gummerade fotplattor

Artikel nr	525 050G
------------	----------

Montageverktyg 2 st

Artikel nr	048 641
------------	---------

Broms för löpvagn

Styrs med kätting	
Artikel nr	048 672

Skruvgripare för t ex stenblock går att lyfta från horisontellt till vertikalt läge

Artikel nr	309 050
Kapacitet	500 kg
Gripvidd	60-170 mm
Vikt	12 kg

Dubb



Gummiplatta



Montageverktyg



Lyftblock



Skruvgripare



LYFTTEMA AB

Arvidstorp, 643 97 V Näshulta
Tel: 016-801 25
www.lyfttema.se info@lyfttema.se